

1. **Tipo de producto:** SI-PR. Silicona Profesional.

2. **Identificación:**

Código	Descripción
SIPRB280	Silicona Profesional Blanco
SIPRG280	Silicona Profesional Gris
SIPRM280	Silicona Profesional Marrón
SIPRN280	Silicona Profesional Negro

3. **Uso previsto:**

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior, exterior y para aplicaciones de sellados de acristalamiento, uso previsto en climas fríos.

4. **Fabricante:**

Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L.
C/Segador, nº13
26006 Logroño, La Rioja, ESPAÑA

5. **Representante autorizado:** No aplicable

6. **Sistema de verificación de la conformidad:**

Sistema 3
Sistema 3: Para reacción al fuego

7. **Norma armonizada:**

Laboratorio: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERIN INSTITUTE (ZAG).
Tarea realizada: Ensayo de tipo inicial
Por el sistema: 3

8. **Evaluación técnica europea:** No aplicable

9. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
TIPO F: EXT-INT		EN 15651-1
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Perdida de volumen	≤ 45%	
Adhesión/ cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Propiedades de tracción – Módulo secante a 23 °C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción – Módulo secante a -20 °C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Durabilidad	Pasa	
TIPO F: EXT-INT-CC		
Propiedades de tracción – Módulo secante	≤ 0,9 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	

TIPO G		EN 15651-2
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Perdida de volumen	≤ 45%	
Adhesión/ cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Propiedades de tracción – Módulo secante a 23 °C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción – Módulo secante a -20 °C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Durabilidad	Pasa	
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
TIPO G-CC		
Propiedades de tracción – Módulo secante	≤ 0,9 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Vidrio, Aluminio

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Esta declaración de prestaciones se expide bajo responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Declaración directiva Reach EC 1907/2006:

Técnicas Expansivas S.L. está clasificada en la directiva Reach EC 1907/2006 como usuario intermedio de sustancias.

El producto suministrado no contiene sustancias clasificadas como SVHC de acuerdo a la lista de candidatos en una concentración igual o superior al 0.1% (peso / peso).

La ficha de seguridad puede ser solicitada en la dirección de correo electrónico info@indexfix.com.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Javier Hernández

Logroño, 04.05.2020