

# SOPD

Denominación: **SOPORTACION EN PULGADAS**

Códigos: **TU-RL**

Referencia: **FT SOPD-mx**

Fecha: **15/07/18**

Revisión: **0**

Página: **1 de 2**



**TU-RL**

## CARACTERISTICAS

- Sistema de fijación rápida en perfiles unicanal.
- Amplio rango de modelos para todo tipo de perfiles.
- Valores altos de resistencia mecánica.
- Empleo: fijación de falsos techos, sistemas con varilla roscada, fijación de tuberías con abrazaderas, etc.

## EJEMPLOS DE APLICACIONES



## 1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	FOTO	DESCRIPCION	RECUBRIMIENTO
1	TU-RL	¼" a ½"		Tuerca resorte	 Acero Cincado ≥ 5µm

# SOPD

Denominación: **SOPORTACION EN PULGADAS**

Códigos: **TU-RL**

Referencia: **FT SOPD-mx**

Fecha: **15/07/18**

Revisión: **0**

Página: **2 de 2**

## 2. DATOS DE INSTALACION

### 2.1 TU-RL

Tuerca Resorte



Acero



Recubrimiento  
cincado  $\geq 5\mu\text{m}$

#### Datos de Instalación

CODIGO	$\varnothing A$	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Z [mm]	Y [mm]	X [mm]	L [mm]
TURL001004	1/4"	6	20	35	1,5	3,5	12,5	37,5
TURL003008	3/8"	8						
TURL001002	1/2"	8						

