



TYE

CARACTERÍSTICAS

- Se necesita agujero piloto en el concreto; La rosca será creada por el mismo anclaje durante su proceso de instalación.
- No se requieren brocas especiales; Instalar utilizando brocas dentro de las tolerancias de tamaño de la norma ANSI
- Códigos listados bajo IBC/IRC de acuerdo con ICC-ES AC193 y ACI 355.2 para concreto fisurado y sin fisurar (tamaño 1/4" solo para concreto sin fisurar).
- ESR-5216 homologado para usos en mampostería (Masonry).
- Calificado para condiciones de carga sísmica, estática y cargas de viento.
- Desmontable, dejando la superficie del concreto plana. Es ideal para anclajes temporales (e.j. encofrado, obras de refuerzo) o aplicaciones en las que las instalaciones podrían moverse en el futuro.
- Adecuado para distancias al borde, reducidas o espacios reducidos.
- Vástago de acero inoxidable AISI 316
- Reutilizable

MATERIAL BASE



RANGO DE MEDIDAS

1/4" – 1/2"

CONDICIÓN DE TALADRO



APLICACIONES

- Uso en entornos costeros al aire libre.
- Fijaciones estructurales en concreto fisurado y sin fisurar. (tamaño 1/4" solo para concreto sin fisurar).
- Encofrado y fijación
- Estanterías y armarios
- Colocación de barandillas, pasamanos y travesaños.
- Fijación de vigas de acero, canales, calderas, señales, butacas en estadios, subestructuras en fachadas, etc.


HOMOLOGACIONES



ESR-4314

Conformidad códigos:
IBC/IRC 2024, 2021, 2018,
2015
LABC/LARC 2026
CBC/CRC 2025
FBC 2026 2023

CARGAS DE TENSIÓN PERMITIDAS A PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO EN CONCRETO NO FISURADO DE 2500 psi con $\alpha=1,48$ [lb]




EJEMPLOS DE APLICACIÓN



1. GAMA					
ITEM	CÓDIGO	MED.	FOTO	DESCRIPCION	MATERIAL
1	TYE	1/4" – 1/2"		Tornillo de cabeza hexagonal	Cabeza y vástago: AISI 316 Punta: acero al carbono endurecido

2. DATOS INSTALACIÓN EN CONCRETO

2.1. PLANO DE INSTALACIÓN




2.2. PARÁMETROS DE INSTALACIÓN EN CONCRETO

Parámetro	Símbolo	Unidades	Diámetro nominal del anclaje					
			1/4"		3/8"		1/2"	
Diámetro de broca	d ₀	in (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9.5)	3/8 (9.5)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)
Profundidad de anclaje nominal	h _{nom}	in (mm)	2 (51)	3 (76)	2 3/4 (70)	4 (102)	3 (76)	5 (127)
Profundidad de anclaje efectiva	h _{ef}	in (mm)	1,16 (29)	2.01 (51)	1.49 (38)	2.56 (65)	1.60 (41)	3.30 (84)
Profundidad mínima de agujero	h _{hole}	in (mm)	2 3/8 (60)	3 3/8 (86)	3 (76)	4 1/4 (108)	3 3/8 (86)	5 3/8 (137)
Máxima diámetro del agujero de la placa	d _f	in (mm)	3/8 (9.5)	3/8 (9.5)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)	5/8 (15.9)	5/8 (15.9)
Par máximo de instalación	T _{inst.max}	ft lb (Nm)	10 (14)	10 (14)	35 (47)	35 (47)	35 (47)	35 (47)
Máximo par de la llave de impacto	T _{impact.max}	ft lb (Nm)	100 (136)	100 (136)	157 (213)	157 (213)	157 (213)	157 (213)
Espesor mínimo del concreto	h _{min}	in (mm)	3 1/4 (83)	4 (102)	4 (102)	4 3/4 (121)	4 3/4 (121)	6 3/4 (171)
Distancia crítica al borde	c _{ac}	in (mm)	2 1/2 (64)	3 (76)	4 (102)	5 1/2 (140)	4 1/2 (114)	6 1/2 (165)
Distancia mínima al borde	c _{min}	in (mm)	1 3/4 (44)	2 (51)	1 1/2 (38)	1 1/2 (38)	1 3/4 (44)	1 3/4 (44)
Espaciamiento mínimo	s _{min}	in (mm)	3 (76)	3 (76)	3 (76)	3 (76)	3 (76)	3 (76)
Longitud de anclaje total mínima ²	l _{anch}	in (mm)	2 1/8 (54)	3 1/8 (79)	3 (76)	4 1/4 (108)	3 1/4 (83)	5 1/4 (133)
Llave	Sw	in	7/16	7/16	9/16	9/16	3/4	3/4
Espesor máximo placa anclaje	t _{fix}	in (mm)	L - 2 (L-51)	L - 3 (L-76)	L - 2 3/4 (L-70)	L - 4 (L-102)	L-3 (L-76)	L-5 (L-127)

3. PROCESO DE INSTALACIÓN EN CONCRETO

3.1 INSTALACIÓN EN CONCRETO




1. TALADRAR

Comprobar que el concreto esté bien compactado y sin poros significativos.
 Admisible en taladros secos, húmedos o inundados.
 Taladro en posición percusión o martillo.
 Taladrar a diámetro y profundidad especificados.




2. SOPLAR Y LIMPIAR

Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado según indicaciones del gráfico.
 Utilizar bomba de aire y cepillo.



3. INSTALAR

Utilizar una llave de impacto que no exceda el torque máximo especificado en las tablas anteriores.
 Utilizar el vaso o punta adecuado para cada medida.
 La instalación debe hacerse a través del material a fijar.



4. APLICAR EL PAR DE APRIETE

Insertar el anclaje en el agujero hasta que la cabeza quede enrasada con la superficie del material a fijar.
 El anclaje tiene que ser ajustado después de la instalación.

3.2 ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Código	Descripción	Box qty.	Foto
MOBOMBA	Bomba de mano / Soplador de polvo	1	
MORCEPKIT	Juego de 3 cepillos de limpieza	1	

4. INFORMACIÓN DE CÁLCULO PARA APLICACIONES EN CONCRETO

4.1 INFORMACIÓN DE CÁLCULO A TRACCIÓN

Características de cálculo		Símbolo	Unidad	Diámetro nominal del anclaje					
				1/4"		3/8"		1/2"	
Profundidad nominal de anclaje		h_{nom}	in (mm)	2 (51)	3 (76)	2 3/4 (70)	4 (102)	3 (76)	5 (127)
Categoría de anclaje		1, 2 o 3	-	2	2	2	1	2	1
RESISTENCIA DEL ACERO EN TRACCIÓN (ACI 318-14 17.4.1 o ACI 318-11 D.5.1)									
Resistencia última mínima especificada		f_{uta}	psi (N/mm2)	107,328 (740)		107,328 (740)		104,427 (720)	
Límite elástico mínimo especificado		f_y	psi (N/mm2)	85,862 (592)		85,862 (592)		83,542 (576)	
Área de esfuerzo efectiva a tracción (cuerpo del anclaje)		$A_{se,N}$	in2 (mm2)	0.0398 (25.7)		0.0904 (58,3)		0.1709 (110.3)	
Resistencia del acero a la tracción ³		N_{sa}	lb (kN)	4,272 (19.0)		9,702 (43.2)		17,847 (79.4)	
Factor de seguridad para el fallo del acero a tracción ⁴		ϕ_{sa}	-	0.75					
RESISTENCIA DE EXTRACCIÓN EN TRACCIÓN (ACI 318-14 17.4.3 or ACI 318-11 D.5.3)									
Resistencia de extracción para concreto sin fisurar (2,500 psi) ^{6,7}		$N_{p,uncr}$	lb (kN)	733 (3.26)	2,620 (11.65)	1,895 (8.43)	4,321 (19.22)	2,301 (10.23)	6,541 (29.10)
Resistencia de extracción para concreto fisurado (2,500 psi) ^{6,7}		$N_{p,cr}$	lb (kN)	NA	NA	1,247 (5,55)	--	--	4,913 (21.86)
Resistencia de extracción para concreto sin fisurar (2,500 psi) sísmico ^{6,7,8}		$N_{p,eq}$	lb (kN)	NA	NA	1,247 (5,55)	--	--	4,422 (19.87)
Exponente de normalización	Concreto no fisurado	n	-	0,49	0,32	0.39	0.29	0.43	0.38
	Concreto fisurado	n	-	NA	NA	0.49	0.50	0.50	0.43
Factor de seguridad para la resistencia a extracción por tracción ⁴		ϕ_{cb}	-	0.55	0.55	0.55	0.65	0.55	0.65
RESISTENCIA A ROTURA DEL CONCRETO A TRACCIÓN (ACI 318-14 17.4.2 o ACI 318-11 D.5.2)									
Profundidad de anclaje efectiva		h_{ef}	in (mm)	1,16 (29)	2.01 (51)	1.49 (38)	2.56 (65)	1.60 (41)	3.30 (84)
Factor de efectividad para concreto sin fisurar 9		k_{uncr}	-	24	24	24	24	24	24
Factor de efectividad para concreto fisurado 9		k_{cr}	-	NA	NA	17	17	17	17
Distancia crítica al borde		c_{ac}	in (mm)	2 1/2 (64)	3 (76)	4 (102)	5 1/2 (140)	4 1/2 (114)	6 1/2 (165)
Factor de seguridad para la resistencia a extracción ⁴		ϕ_p	-	0.55	0.55	0.55	0.65	0.55	0.65
Rigidez axial para el rango de cargas de servicio	Concreto no fisurado	β_{uncr}	lb/in (kN/mm)	20,697 (3,625)	62,330 (10,916)	46,722 (8,182)	84,144 (14,736)	48,782 (8,543)	136,727 (23,944)
	Concreto fisurado	β_{cr}	lb/in (kN/mm)	NA	NA	49,689 (8,702)	72,339 (12,669)	45,342 (7,941)	105,244 (18,431)

Para SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 in² = 645 mm², 1 psi = 0.00689 N/mm²; 1 lb = 0.00445 kN, 1 lbf/in = 0.175 kN/mm

- Los datos de la tabla tienen como objetivo ser utilizados con las previsiones de cálculo de ACI 318-14 Capítulo 17 o ACI 318 Apéndice, según corresponda; para anclajes que resistan combinaciones de carga sísmica, se aplicarán los requisitos adicionales de ACI 318-14 17.2.3 o ACI 318 D.3.3, según corresponda.
- La instalación debe cumplir con las instrucciones y detalles publicados.
- Los valores tabulados para la resistencia del acero a tracción están basados en los resultados de las pruebas según ACI 355.2 y deben usarse para el diseño.
- Todos los valores de ϕ han sido determinados según las combinaciones de carga de IBC Sección 1605.2, ACI 318-14 Sección 5.3 o ACI 318-11 Sección 9.2, según corresponda. Si la combinación de cargas para ACI 318-11 Apéndice C se usan, el valor apropiado de ϕ debe ser determinado de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Para los refuerzos que cumplan con los requisitos ACI 318-14 Capítulo 17 o ACI 318 Apéndice D, según corresponda, para la Condición A, consulte ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según corresponda, para el factor ϕ apropiado cuando se utilizan las combinaciones de carga de la Sección 1605.2 de IBC, la Sección 5.3 de ACI 318-14 o la Sección 9.2 de ACI 318-11, según corresponda.
- El anclaje roscado TDE / TLE se considera un elemento de acero dúctil en tracción según lo definido por ACI 318-14 2.3 o ACI 318 D.1, según corresponda.
- Para resistencias a compresión del concreto mayores de 2,500 psi, N_{pn} = (Valores de resistencia de extracción de la tabla) * (Resistencia específica del concreto a compresión/2500)^a
- La resistencia a la extracción no incluye el diseño de los anclajes indicados. No calcular la resistencia de extracción para el tamaño de anclaje y la inserción indicados.
- Los valores recogidos para la resistencia a extracción en tracción para aplicaciones con sísmico se basan en los resultados de los test de ACI 355.2, Sección 9.5.
- Elegir los factores adecuados de efectividad para concreto fisurado (k_{cr}) o sin fisurar (k_{uncr}).
- Los valores mostrados son medios; La rigidez real varía considerablemente según la resistencia del hormigón, la carga y la geometría de la aplicación.
- Los anclajes pueden utilizarse en hormigón ligero siempre que N_b , N_{eq} y N_{pn} se multipliquen por el factor 0.60.

4.2 INFORMACIÓN DE CÁLCULO A CORTANTE

Características de cálculo	Símbolo	Unidad	Diámetro nominal del anclaje					
			1/4"		3/8"		1/2"	
Profundidad nominal de anclaje	h_{nom}	in (mm)	2 (51)	3 (76)	2 3/4 (70)	4 (102)	3 (76)	5 (127)
Categoría de anclaje	1, 2 or 3	-	2	2	2	1	2	1
RESISTENCIA DEL ACERO A CORTANTE (ACI 318-14 17.5.1 o ACI 318-11 D.6.1)								
Resistencia última mínima especificada	f_{uta}	psi (N/mm2)	107,328 (740)		107,328 (740)		104,427 (720)	
Límite elástico mínimo especificado	f_y	psi (N/mm2)	85,862 (592)		85,862 (592)		83,542 (576)	
Área de esfuerzo efectiva (cuerpo del anclaje)	$A_{se,N}$	in2 (mm2)	0.0398 (25.7)		0.0943 (60.8)		0.1709 (110.3)	
Resistencia del acero a cortante ³	V_{sa}	lb (kN)	1,501 (6,68)	2,473 (11.00)	2,824 (12.56)	5,701 (25.36)	4,632 (20.60)	10,161 (45.20)
Resistencia del acero a cortante, sísmica (2500 psi) ⁵	$V_{sa,eq}$	lb (kN)	NA	NA	2,824 (12.56)	2,824 (12.56)	4,004 (17.81)	4,004 (17.81)
Factor de seguridad para el fallo del acero a tracción ⁴	ϕ_{sa}	-	0.65					
RESISTENCIA A ROTURA A CORTANTE DEL CONCRETO (ACI 318-14 17.5.2 o ACI 318-11 D.6.2)								
Diámetro nominal del anclaje	d_o	in (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9.5)	3/8 (9.5)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)
Longitud efectiva de anclaje a cortante	l_e	in (mm)	1,16 (29)	2.01 (51)	1.49 (38)	2.56 (65)	1.60 (41)	3.30 (84)
Factor de seguridad para fallo a cortante del concreto ⁶	ϕ_{cb}	-	0.70					
RESISTENCIA A ROTURA POR PRYOUT A CORTANTE DEL CONCRETO (ACI 318-14 17.5.3 o ACI 318-11 D.6.3)								
Coeficiente de resistencia al desprendimiento	k_{cp}	-	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
Profundidad efectiva de anclaje	h_{ef}	in (mm)	1,16 (29)	2.01 (51)	1.49 (38)	2.56 (65)	1.60 (41)	3.30 (84)
Factor de seguridad para fallo a pryout del concreto ⁶	ϕ_{cp}	-	0.70					

Para SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 in² = 645 mm², 1 psi = 0,00689 N/mm²; 1 lb = 0,00445 kN

- Los datos de esta tabla serán usados de acuerdo a ACI 318-14 capítulo 17 o ACI 318 Apéndice D, para la Resistencia sísmica de los anclajes, para combinaciones con requerimientos adicionales de la ACI 318-14 17.2.3 o la ACI 318 D.3.3 se aplicará según corresponda.
- La instalación debe completarse con las instrucciones y detalles publicados.
- Los valores recogidos de la Resistencia del acero a cortante se basan en los resultados de los test de la ACI 355.2, Sección 9.4 y deben ser utilizados para el cálculo.
- TDE / TLE se considera un elemento de acero dúctil como lo define la ACI 318-14 2.3 o ACI 318-11 D.1, según corresponda.
- Los valores de la resistencia a cortante del acero por cargas sísmicas se basan en los resultados de los test de la ACI 355.2, Sección 9.6
- Todos los valores de ϕ se han determinado de las combinaciones de carga según el IBC 1605.2, ACI 318-14 Sección 5.3 o ACI 318 Sección 9.2. Si las combinaciones de carga de la ACI 318-11 apéndice C se utilizan, entonces, el valor apropiado de ϕ debe determinarse en concordancia a la ACI 318-11 D.4.4. Para los refuerzos recogidos en ACI 318-14 Capítulo 17 o ACI 318-11 apéndice D, según corresponda, siguiendo los requerimientos de la condición A, ver ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, para el factor ϕ apropiado cuando la combinación de cargas del IBC Sección 1605.2, ACI 318-14 Sección 5.3 o ACI 318 Sección 9.2.
- Los anclajes pueden utilizarse en concreto ligero siempre que V_b y V_{cp} se multipliquen por un factor de 0.60.

4.3 RESISTENCIA DE CÁLCULO FACTORIZADA (ΦN_N AND ΦV_N) CALCULADA DE ACUERDO A ACI 318-14:

- Los valores tabulados se proporcionan para la ilustración y son aplicables para anclajes individuales instalados en concreto de peso normal con un espesor mínimo del elemento, $h_a = h_{\min}$ con las siguientes condiciones:
 - C_{a1} es mayor que o igual a la distancia crítica al borde, C_{ac} (Valores de la tabla basados en $C_{a1} = C_{ac}$).
 - C_{a2} es mayor o igual +
 - 3 a 1.5 veces C_{a1} .
- Los cálculos se han realizado de acuerdo con la ACI 318-14. Los niveles de carga correspondiente al método de falla de control están listados. (Por ejemplo, para tracción: acero, extracción y rotura del concreto; para cortante: acero, rotura del concreto y pryout). Además, las capacidades para la resistencia de rotura del concreto a tracción y la resistencia a pryout a cortante se calculan utilizando los valores efectivos de anclaje, h_{ef} para los anclajes seleccionados, según se indica en las tablas de información de cálculo. Consulte las especificaciones de instalación para obtener más información.
- Los factores de reducción (Φ) están basados en la ACI 318-14 sección 17.3.3 para cargas combinadas. Se asume la condición B. La condición B se aplicará cuando no se disponga de armaduras suplementaria.
- Los valores tabulados son válidos solo para cargas estáticas, las cargas sísmicas no están consideradas en estas tablas.
- Para cálculos que incluyan tracción y cortante combinadas, la interacción de ambas será calculada de acuerdo a la ACI 318-14 sección 17.6.
- Las interpolaciones no pueden utilizarse en los valores tabulados. Para los materiales base sometidos a esfuerzos a compresión, consultar ACI 318-14. Para otras condiciones de cálculo que incluyan esfuerzos sísmicos, consultar ACI 318-14.

4.4 RESISTENCIAS DE CÁLCULO A TRACCIÓN Y CORTANTE PARA TYE EN CONCRETO FISURADO

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad nominal del anclaje h_{nom} (in.)	Resistencia mínima del concreto a compresión									
		$f'_c = 2,500$ psi		$f'_c = 3,000$ psi		$f'_c = 4,000$ psi		$f'_c = 6,000$ psi		$f'_c = 8,000$ psi	
		ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)
1/4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3/8	2 3/4	686	1,082	717	1,185	770	1,369	850	1,676	912	1,836
	5	2,263	3,706	2,479	3,706	2,863	3,706	3,506	3,706	4,048	3,706
1/2	3	946	1,204	1,036	1,319	1,197	1,523	1,466	1,866	1,693	2,154
	5	3,193	6,605	3,321	6,605	3,533	6,605	3,855	6,605	4,101	6,605
Código de colores:		Extracción 		Concreto 		Acero 					

4.5 RESISTENCIAS DE CÁLCULO A TRACCIÓN Y CORTANTE PARA TDE EN CONCRETO SIN FISURAR

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad nominal del anclaje h_{nom} (in.)	Resistencia mínima del concreto a compresión									
		$f'_c = 2,500$ psi		$f'_c = 3,000$ psi		$f'_c = 4,000$ psi		$f'_c = 6,000$ psi		$f'_c = 8,000$ psi	
		ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)	ΦN_N Tracción (lbs.)	ΦV_N Cortante (lbs.)
1/4	2	403	976	422	976	452	976	500	976	536	976
	3	1,441	1,607	1,484	1,607	1,554	1,607	1,658	1,607	1,736	1,607
3/8	2 3/4	1,042	1,528	1,080	1,674	1,142	1,836	1,236	1,836	1,308	1,836
	5	2,809	3,706	2,884	3,706	3,007	3,706	3,189	3,706	3,325	3,706
1/2	3	1,266	1,700	1,316	1,862	1,400	2,150	1,528	2,634	1,625	3,011
	5	4,252	6,605	4,402	6,605	4,649	6,605	5,021	6,605	5,303	6,605
Código de colores:		Extracción 		Concreto 		Acero 					

5. CARGAS ADMISIBLES

El ESR-4314 da información de cálculo para los factores de carga y las resistencias características (LRFD); sin embargo, los valores de carga admisible (ASD) siguen siendo aplicados por los usuarios. La conversión de los valores LRFD a ASD es posible; sin embargo, depende de las proporciones de cargas muertas y vivas. Las cargas muertas son definidas en el "Código de requerimientos estructurales del concreto ACI 318" como "los pesos de los miembros, la estructura soportada y los adjuntos permanentes que probablemente estén presentes en una estructura en servicio".

Las cargas vivas son definidas en la ACI 318-14 como "carga que no se aplica permanentemente a una estructura, pero es probable que ocurra durante la vida útil de la estructura (excluyendo cargas ambientales)". Ejemplos de cargas vivas son las pasarelas peatonales cuando se utilizan y las no permanentes asociadas al uso de la estructura. Los valores de cargas vivas son evaluados en el código de la edificación para distintas condiciones de carga y distintas partes de la estructura.

Para facilitar la conversión de los valores característicos del LRFD a los del ASD, se utiliza un escenario de cargas muertas y vivas para dirigir de forma conservadora la aplicación más común de la siguiente manera: 30% carga muerta; 70% carga viva. El ACI 318-14 Ecuación (5.3.1b) ofrece el factor de conversión de 1,48, el cual se divide en la resistencia característica del LRFD y se multiplica por el factor ϕ (de acuerdo al tipo de fallo) para determinar una carga equivalente en ASD.

Es responsabilidad del usuario elegir los valores apropiados de ASD basados en los ejemplos de carga mostrados en este documento o cargas muertas alternativas versus cargas vivas que puedan ser aplicables al cálculo específico.

Los valores de ASD son facilitados en la siguiente tabla para tracción y cortante para las distintas resistencias del concreto. Para otras instalaciones o cálculo debe seguirse la ESR-4314.

5.1 CARGAS ADMISIBLES PARA TYE EN CONCRETO FISURADO

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad nominal del anclaje h_{nom} (in.)	Resistencia mínima del concreto a compresión									
		$f'_c = 2,500 \text{ psi}$		$f'_c = 3,000 \text{ psi}$		$f'_c = 4,000 \text{ psi}$		$f'_c = 6,000 \text{ psi}$		$f'_c = 8,000 \text{ psi}$	
		$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$
		Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)
1/4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3/8	2 3/4	463	731	485	801	520	925	574	1,133	618	1,240
	5	1,529	2,504	1,675	2,504	1,934	2,504	2,369	2,504	2,735	2,504
1/2	3	639	814	700	891	809	1,029	990	1,260	1,144	1,455
	5	2,158	4,463	2,244	4,463	2,387	4,463	2,605	4,463	2,771	4,463

- Los valores de cargas admisibles se calculan utilizando un factor de conversión, α , tomado de los cálculos de Resistencia.
- Los valores de cargas admisibles tabulados se consideran 30% de carga muerta y un 70% de carga instantánea, con una combinación de cargas de 1,2M + 1,6I. La media ponderada de los factores de conversión, $\alpha = 1,2*(0,3) + 1,6*(0,7) = 1,48$.

5.2 CARGAS ADMISIBLES PARA TYE EN CONCRETO NO FISURADO

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad nominal del anclaje h_{nom} (in.)	Resistencia mínima del concreto a compresión									
		$f'_c = 2,500 \text{ psi}$		$f'_c = 3,000 \text{ psi}$		$f'_c = 4,000 \text{ psi}$		$f'_c = 6,000 \text{ psi}$		$f'_c = 8,000 \text{ psi}$	
		$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$	$T_{admisible ASD}$	$V_{admisible ASD}$
		Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)	Tracción (lb)	Cortante (lb)
1/4	2	272	659	285	659	306	659	338	659	362	659
	3	974	1,086	1,002	1,086	1,050	1,086	1,120	1,086	1,173	1,086
3/8	2 3/4	704	1,032	730	1,131	772	1,240	835	1,240	884	1,240
	5	1,898	2,504	1,949	2,504	2,032	2,504	2,155	2,504	2,246	2,504
1/2	3	855	1,149	889	1,258	946	1,780	1,032	1,780	1,098	2,034
	5	2,873	4,463	2,974	4,463	3,141	4,463	3,393	4,463	3,583	4,463

- Los valores admisibles de carga se calculan utilizando un factor de conversión, α , tomado de los cálculos de Resistencia.
- Los valores admisibles tabulados se consideran 30% de carga muerta y un 70% de carga instantánea, con una combinación de cargas de 1,2M + 1,6I. La media ponderada de los factores de conversión, $\alpha = 1,2*(0,3) + 1,6*(0,7) = 1,48$.