



# FIJACIONES QUÍMICAS 2025



**VBTD**  
Lontana group

distribuidor oficial de:

**INDEX**<sup>®</sup>  
A PERFECT FIXING

Avenida Laurel 205 Fracc. Industrial El Vergel  
38110 - Celaya Guanajuato. México.  
Tel.: [+52] 461 611 0631  
info@vbt.mx  
vbt.mx

**VBTD**  
Lontana group



# MO-PS+

## CARACTERÍSTICAS

Homologado para todo tipo de hormigón no fisurado, mampostería y todas las aplicaciones en hormigón.

Espárragos homologados M8-M24.

Empleo para cargas medias-altas.

No contiene estireno.

Válido para taladros secos, húmedos e inundados.

Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas.

Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4.



Ver video

## APLICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Aplicaciones estructurales.
- Fijación de aplacados de piedra
- Rehabilitación de fachadas.
- Fijación de soportes para aire acondicionado, calderas, toldos, marcos de puertas para garaje, señales, balcones, estanterías, barandillas, pasamanos, etc.

## MATERIALES DE USO



# MO-VH

## CARACTERÍSTICAS

Homologado para aplicaciones estructurales en hormigón fisurado y no fisurado M8-M30. Uso de armaduras como anclaje de Ø8 a Ø32.

Homologado para conexiones de armaduras post-instaladas de Ø8 a Ø32.

Certificado de contacto con agua potable (NSF).

Certificado de resistencia a fuego para espárragos y barras corrugadas

Certificados LEED y A+, sin estireno.

Empleo para cargas altas, estáticas o cuasi-estáticas. Cargas sísmicas C1&C2.

Vida útil de 50 y/o 100 años.

Válido para taladros secos y húmedos.

Válido para varillas de acero cincado, galvanizado, inoxidable A2, A4 y HCR.

Rango de temperatura en servicio de -40°C a +80°C (máxima temperatura a largo plazo).



## APLICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Aplicaciones estructurales.
- Fijación de la subestructura al edificio.
- Barras corrugadas y armaduras de espera.
- Grandes métricas, muros de contención.
- Fijación de maquinaria, balcones, toldos, estanterías, vallas publicitarias, catenarias, balcones, estanterías, barreras de seguridad, barandillas, pasamanos, etc.

## MATERIALES DE USO



# MOPURE

## CARACTERÍSTICAS

Homologado para todo tipo de hormigón fisurado y no fisurado y todas las aplicaciones en hormigón.

Espárragos homologados M10-M30.

Uso de armaduras como anclaje de Ø10 a Ø32.

Armaduras post-instaladas de Ø8 a Ø32.

Epoxy puro 1:1, cartuchos de 300 + 300 ml.

Empleo para cargas altas.

Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas.

Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4.



## APLICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Aplicaciones estructurales.
- Fijación de la subestructura al edificio.
- Barras corrugadas y armaduras de espera.
- Barreras de seguridad, muros de contención, maquinaria pesada, etc.
- Grandes métricas, muros de contención.

## MATERIALES DE USO



# MOPUR3

## CARACTERÍSTICAS

Homologado para todo tipo de hormigón fisurado y no fisurado y todas las aplicaciones en hormigón.

Certificado de contacto con agua potable (WRAS).

Certificado de resistencia a fuego para armaduras post instaladas (CSTB).

Espárragos homologados M8-M30 incluso M27.

Uso de armaduras como anclaje de Ø8 a Ø32.

Armaduras post-instaladas de Ø8 a Ø32.

Empleo para grandes cargas.

Epoxy puro 3:1 de color rojo.

Válido para taladros secos, húmedos e inundados.

Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas.

Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4.



## APLICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Aplicaciones estructurales.
- Fijación de la subestructura al edificio.
- Barras corrugadas y armaduras de espera.
- Fijación de maquinaria pesada, estanterías, vallas publicitarias, catenarias, balcones, estanterías, barreras de seguridad, etc.
- Grandes métricas, muros de contención.

## MATERIALES DE USO



## EQ-AC

Espárrago cincado para anclaje químico con tuerca y arandela



## EQ-A2

Espárrago inoxidable A2 para anclaje químico con tuerca y arandela



## CA-QU

Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETA Opción 8



## MO-TN

Tamiz de plástico



## MO-AC

Cánulas mezcladoras y varios



MOBOMBA  
Bomba sopladora



MORCEKIT  
Kit de 3 cepillos



MORCANU  
Cánula mezcladora (300-410 ml)



MORCAPU  
Cánula mezcladora (385-585-600 ml)

## MO-PIS

Pistolas aplicadoras



MOPISP3



MOPISSI



MOPISPUR6